







LEGENDA MATERIÁLŮ:


-  OBVODOVÉ ZDIVO VÝPLŇOVÉ Z YTONG 250 NA LEPIDLO
-  VNITŘNÍ ZDIVO NENOSNÉ Z YTONG 100 A 50 NA LEPIDLO
-  KOMIN ZE SYSTÉMU SCHIEDEL - 1 PRŮDUCH, 1 ŠACHTA
-  TEPELNÁ IZOLACE KOLEM PŘISÁVÁNÍ KE KRBOVÉ VLOŽCE
-  NOSNÝ ŽELEZOBETONOVÝ SKELET - GOLDBECK
-  NAVRHOVANÝ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - TEPELNÁ IZOLACE Z VYTĚLAČOVANÉHO A EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU(EPS, XPS) A MINERÁLNĚ VLÁKNITÝCH DESEK(MW) DLE STANDARDU ETICS S UŽITÍM SKLADBY DLE POUŽITÉHO SYSTÉMU

TABULKA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	PODLAHA		STĚNY	STROPY	ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVA
			ozn.	popis			
1.01	vstup - předstíň	4,50		keram. dlažba	váp. omítka štuk.	váp. omítka štuk.	sokl - dlažba
1.02	chodba	4,90		PVC	váp. omítka štuk.	váp. omítka štuk.	sokl - dřevěná lišta
1.03	ložnice	11,56		keram. dlažba	váp. omítka štuk.	váp. omítka štuk.	sokl - dřevěná lišta
1.04	koupelna + wc	7,00		keram. dlažba	váp. omítka štuk.	váp. omítka štuk.	obklad keramický v.2100mm
1.05	obývací pokoj	19,60		PVC	váp. omítka štuk.	váp. omítka štuk.	sokl - dřevěná lišta
1.06	kuchyně	7,02		PVC	váp. omítka štuk.	váp. omítka štuk.	sokl - dřevěná lišta

POZNÁMKY:

BETON ČSN EN 206-1
C 20/25 XC1 - CI 0,20 - D MAX 22 - S3
OCEL 10425 (V)
KRYTÍ VÝZTUŽE MIN 20 MM



±0,000=PŘÍZEMÍ RD

STUPEŇ DSP	OBJEKT	 IČO:76531759 Poláčkova 12 Jihlava, 58601 tel: 777/871406 www.projekt-stavby.cz
AUTOR A HLAVNÍ VEDOUCÍ PROJEKTU: Ing. A. Sedláček		

INVESTOR	DATUM	03/2012
MÍSTO STAVBY	FORMÁT	3 x A4
AKCE NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU	Č.PARÉ	
VÝKRES PŮDORYS 1NP - 8*8m	MĚŘITKO	Č. VÝKR. 1:50 F-02